

# TUBELESS WHEEL

独自技術により  
軽量化を実現！



AP320 W-DE3F 22.5x7.50 (新・ISO)



AP121 W-DETC 22.5x7.50 (ISO)



AP227 W-DA3L 22.5x7.50 (JIS)



AP298 W-DXKA 19.5x6.75 (新・ISO)



AP252 W-DA3X 19.5x6.75 (JIS)



AR169 W-DM2H 17.5x6.00

■大型チューブレスホイール仕様一覧表

商品コード	品名	サイズ	税抜価格(円/本)	取付仕様				P.C.D.(mm)	ハブ穴径(mm)	取付穴径(mm)	ナット形状	穴数	飾り穴形状	RIM材備考	質量(kg/本)	バルブ	適応バルブ	適応車種	適応タイヤ									
				ディスク厚(mm)	H	インセット(mm)	オフセット(mm)																					
AP234	W-DEHB	22.5x14.00	201,500	14S	10	30	—	335	281	26.0	平座	10	丸	ISO規格品	61.2	付	V3-20-1	三菱(スーパーシングル)	435/45R22.5									
AP164	W-DA2G	22.5x9.00	75,500	14TCS	8	—	175	285	221	32.5	球面(R22)	6	栗形		46.8	付	PVR51		285/60R22.5, 275/70R22.5, 295/70R22.5, 275/80R22.5, 295/80R22.5, 315/80R22.5, 12R22.5									
新・ISO AP319	W-DE3G	22.5x8.25	61,100	13ESP	10	—	165	335	281	26.0	平座	10	楕円	コルゲートRIM 新・ISO規格品 新・ISO規格品	37.3	付	V3-22-1		285/60R22.5, 255/70R22.5, 265/60R22.5, 275/70R22.5, 295/70R22.5, 275/80R22.5, 255/80R22.5, 11R22.5, 12R22.5, 11/70R22.5, 295/80R22.5									
AP094	W-DETC		63,800	13TCS										ISO規格品						41.6								
AP128	W-DA2A		64,800	14TCS																42.5								
AP228	W-DA3M		58,100	13ESP																36.7								
新・ISO AP320	W-DE3F		59,300	13ESP																35.2								
大 AP121	W-DETC	22.5x7.50	56,300	13TCS	8	—	162	335	281	26.0	平座	6	栗形	ISO規格品	38.1	付	V3-20-4		265/60R22.5, 255/70R22.5, 235/70R22.5, 275/70R22.5, 255/80R22.5, 10R22.5, 11R22.5, 11/70R22.5, 275/80R22.5, 295/80R22.5									
AP227	W-DA3L			13ESP																33.3								
AP106	W-DA2A			14TCS																40.7								
新・ISO AP100	W-DAKB	22.5x6.75	49,400	11TC	8	—	152	285	221	32.5	球面(R22)	6	栗形		34.0	付	V3-20-4		235/70R22.5, 255/70R22.5, 255/80R22.5, 9R22.5, 10R22.5									
AP097	W-DAJA			14TCS																33.5								
新・ISO AP298	W-DXKA	19.5x6.75	52,300	12CSP	8	—	147	275	221	26.0	平座	8	丸	コルゲートRIM 新・ISO規格品	26.5	付	V3-22-1	いすゞ、日野、三菱、UD	9R19.5, 225/70R19.5, 245/70R19.5, 265/70R19.5 ★265/70R19.5はオフセット147mmホイール専用です。オフセット136mmホイールには複輪接触のおそれがあるため使用できません。									
AP252	W-DA3X			12ESP																26.0								
AP194	W-DM2B			6										—						136	222.25	164	32.5	球面(R22)	6	楕円	アグロックタイプ	27.4
AP195	W-DA2X			8										—						136	285	221					25.9	
AP135	W-DMPBA			11TCS										6						—	135	222.25	164	32.5	球面(R22)	6	楕円	

■中型・小型チューブレスホイール仕様一覧表

商品コード	品名	サイズ	税抜価格(円/本)	取付仕様				P.C.D.(mm)	ハブ穴径(mm)	取付穴径(mm)	ナット形状	穴数	飾り穴形状	RIM材備考	質量(kg/本)	バルブ	適応バルブ	適応車種	適応タイヤ																	
				ディスク厚(mm)	H	インセット(mm)	オフセット(mm)																													
AR190	W-DM2G	17.5x6.75	40,000	10CS	6	—	137	222.25	164	32.5	球面(R22)	6	楕円		22.3	付	PVR51	トレーラー用235/70R17.5 136/134J使用可	225/80R17.5, 225/90R17.5, 215/70R17.5, 245/80R17.5																	
AR169	W-DM2H	17.5x6.00	35,300	9CS	6	—	135	222.25	164	32.5	球面(R22)	6	楕円	コルゲートRIM	16.0	付	V3-20-4		225/80R17.5, 225/90R17.5, 215/70R17.5, 205/80R17.5, 195/70R17.5																	
AR182	W-DM2K																			127																
AR183	W-DM2P																			115																
AR185	W-DM2N																			118.5																
AR103	W-DFTA																			9TC	—	120	203.2	133				19.7	別売	V3-20-1	コースター(40・50系 ~ 99.8)		215/70R17.5			
AR136	W-DF2B	9TC	—	120	203.2	146																														
AR137	W-DF2D	17.5x5.25	28,500	9TC	5	—	113	203.2	146	29.0	球面(R22)	5	楕円		18.2	別売	PVR227	ダイナトヨエース・デュトロ(XZU, XKU系 99~)	195/70R17.5, 205/60R17.5, 205/70R17.5																	
AR038	W-DFMS			8TC																							16.1	付	V3-20-2	リエッセ・ボンチョ		205/60R17.5, 205/80R17.5				
AR064	W-DFY			9TC																—	115						17.0	付	V3-20-4	シビリアン		205/80R17.5				
AR041	W-DUA			8TC																—	208	150	32.5				16.1	付	V3-20-2	キャンター		195/70R17.5, 205/60R17.5, 205/70R17.5				
AD570	P-RDB	16x6K	23,700	8TC	6	—	128	222.25	164	32.5	球面(R22)	6	楕円		15.6	付	PVR119	エルフ(3.5t以上 NPR70・80系)	215/85R16, 225/70R16																	
AD287	M-RAK			9TC																—	127						17.3	付	PVR181	キャンター(FE80系 02 ~)		215/85R16, 225/70R16, 225/75R16, 225/85R16				
AD534	M-XAC	16x51/2K		8C	5	—	115	208	150	32.5	球面(R22)	5	楕円		15.7	付	PVR181	キャンター(FE-FG70系 07~)	185/85R16, 195/85R16, 205/65R16, 205/70R16, 205/75R16, 205/85R16																	
AD530	N-TKE																			16x51/2JJ	—	113														
AD571	P-TFD																			16x51/2K	9TC	—	115	203.2	146	32.5	球面(R22)					17.0	付	PVR128	ダイナトヨエース・デュトロ(XZU, XZC系 99~)	185/85R16, 195/85R16, 205/70R16, 205/75R16, 205/80R16
AD568	P-TKH																			8TC	—	116.5						15.7	付	PVR119	エルフ(2t・3tNK60・70・80系95~)		205/65R16, 205/70R16, 205/75R16, 195/85R16, 205/85R16			
AD422	I-RDA																			16x51/2J	—	127	222.25	164	32.5			15.3	別売	PVR119	エルフ(2t・3tNPR70・80系)		195/85R16, 205/85R16			
AD506	I-KV	15x51/2K	12,700	4.5	6	85	—	170	133	17.5	テーバー(60°)	6	丸		12.4	別売	TR415	エルフ *シングル	185/80R15, 185/85R15, 205/80R15																	
AD302	I-KK																			8																
AD572	P-THD																			15x5J	22,700	8TC	5	—	110	203.2	146	32.5	球面(R22)	5	楕円		12.4	付	PVR128	ダイナトヨエース・デュトロ(XZU, XZC系 99~) クイックデリバリー(XKU280系)
AD569	P-TMA	15x5J	22,700	8C	5	—	116.5			29.0					12.8	付	PVR119	エルフ(NJR-NLR85系)	195/75R15, 205/80R15																	
AD574	P-XF																			8C	—	115	208	150	32.5			13.9	付	PVR119	キャンター-NT450アトラス・カゼット		195/75R15, 195/85R15			

## ⚠ エア充填時の注意事項とリム腐食の注意点

- 空気充填時には**乾燥した空気**を充填してください。またリム組み時にタイヤ内に**水分**が入らないよう注意してください。**水分**が原因となって腐食しリムの亀裂を誘発させることがあります。コンプレッサーに**エアードライヤー**を取り付けることをおすすめします。
- リム部が腐食した場合は、ホイールの**早期交換**をお願いします。

■リム腐食事例写真



■亀裂部貫通写真



[ディスク板厚記号] T: テーパーディスク  
C: コールドスピン加工  
S: 切削加工  
P: ショットピーニング加工  
E: ECOD 工法

◎適用タイヤサイズは、JATMA 規格を掲載しています。  
◎ご注文の際は、必ず現車のホイールサイズをご確認ください。  
◎「オフセット」の表記が変更になりました。詳しくは P6「トラック・バス用オフセットの説明」をご参照ください。

★カタログ掲載製品は、予告なく仕様および価格を変更することがございますのでご了承ください。  
★上記掲載以外のサイズもご用意できますのでご確認ください。