

# xlite

— エクスライト —

経済性にも優れた大型トラック・バス用  
鍛造アルミホイール



ISO方式 22.5 x 11.75



新・ISO方式 22.5 x 7.50-10H



新・ISO方式 19.5 x 6.75-8H

商品コード	サイズ	取付仕様							質量 (kg/本)	適応バルブ	適応タイヤ (JATMA規格)
		ディスク板厚 (mm)	H	オフセット (mm)	P.C.D. (mm)	ハブ穴径 (mm)	ナット座形状	飾り穴数			
新・ISO方式 9X065	22.5x8.25	23	10	165	335	281.2	平座	10	26.1	70MS-7SE	285/60R22.5、255/70R22.5、265/60R22.5、275/70R22.5、295/70R22.5、275/80R22.5、255/80R22.5、11R22.5、12R22.5、295/80R22.5、11/70R22.5
新・ISO方式 9X063	22.5x7.50	22	10	162	335	281.2	平座	10	23.5	70MS-7SE	265/60R22.5、255/70R22.5、235/70R22.5、255/80R22.5、10R22.5、11R22.5、275/80R22.5、11/70R22.5
新・ISO方式 9X064	19.5x6.75	20	8	147	275	221	平座	8	17.7	70MS-7SE	245/70R19.5、265/70R19.5、9R19.5、225/70R19.5
ISO方式 9X073	22.5x11.75	20	10	0	335	281.2	平座	10	23.3	PVR209ST	385/55R22.5 162J、385/65R22.5 160J

- 製法: 鍛造 ■表面処理: パフポリッシュ ■価格: オープン
- バルブ装着の際は、座面のゴミを除去し、バルブOリングヘシリコングリースを塗布してください。
- バルブナットは、12.7±1.4N・mでホイールに締め付けてください。
- ホイールサイズ・規格 (JIS, ISO) をご確認ください。 ■装着には、アルミホイール用ハブボルトへの交換が必要です。

## バルブ

### ■エクスライト専用バルブ



商品コード	品名	税抜価格 (円/本)
33599	70MS-7SE	オープン

## バルブ

### ■エクスライトスーパーシングル専用バルブ



商品コード	品名	税抜価格 (円/本)
31592	PVR209ST (アウトセットタイプ)	オープン